

## Nomenclature

29	1	Manchon	C 45	
28	3	Goujon		Classe 8-8
27	1	Vis		Classe 8-8
26	1	Clavette	C 45	
25	1	Roue d'entraînement	UE12P	
24	3	Vis CHc M8-25		Classe 8-8
23	1	Cale d'épaisseur	S235	
22	1	Plot élastique (silent bloc)		Paulstra
21	1	Cage à aiguilles SKF : 8-15-12		C=3800N ; Co=4250N
20	1	Ecrou à encoche		Φ M 15 x 1
19	1	Vis de commande à filet trapézoïdal		Pas=5, D=25 α =15 °
18	1	Guide carter	AS 13	
17	1	Ecrou Hh		Classe 8
16	1	Ecrou H		Classe 8
15	1	Attache	S235	
14	1	Vis Hm		Classe 8-8
13	1	Joint quadrilobe		Nitrile
12	1	Tige écrou	C45	
11	1	Butée	C45	
10	1	Boitier	AU4G	
9	1	Roulement à billes 20/52/15		C=15.9KN-Co=7.9KN
8	1	Carter	AS 13	
7	1	Chapeau	AS 13	
6/ 6'	2	Roulement à rouleaux coniques 15-42-14,25		SKF
5	1	Vis sans fin	35CrMo4	1 filet Pas=10, Dp=31 α =15 °
4	1	Entretoise	S235	
3	1	Entraineur	C45	
2	1	Plateau	C 45	
1	1	Moteur		P=1000w ; 2800 tr/min
Rep	Nb	désignation	Matière	Commentaires
<b>VERIN ELECTRIQUE</b>			27/01/09	P. Lonjou